

## TRAZADO BASE DELANTERO

Hacer un rectángulo con  $1/4$  contorno de cadera por el largo de falda deseado. En el rectángulo marcar de arriba hacia abajo la altura de caderín y la altura de cadera. Sobre las mismas aplicar el  $1/4$  contorno de cada una de esas medidas respectivamente. En el borde superior del rectángulo aplicar  $1/4$  del contorno de cintura mas 3 cm de profundidad de pinza.

Para definir la ubicación de la pinza desde uno de los lados del rectángulo marcar la mitad de la separación de busto y definir un eje de 10 cm de largo y aplicar la  $1/2$  de la profundidad de la misma (1,5 cm) para cada lado.

Desde la cintura lateral hasta la altura de cadera unir con forma semi-curva, pasando por el caderín. En el centro delantero bajar 1 cm y trazar línea para dar forma a la cintura

## TRAZADO BASE ESPALDA

Hacer un rectángulo igual al delantero, variando la realización en la línea de cintura, la que una vez marcada igual que en el delantero entallaremos en el centro de la espalda 1cm, disminución que termina a la altura de la cadera. La pinza se ubica en el centro de la medida de cintura, con un eje de 13 cm de largo. En el centro de espalda bajar 1 cm y trazar línea para dar forma a la cintura

# Trazado Falda Base

## TRAZADO BASE

